

# SYN POWER

## Lepsze osiągi dla silników o większej mocy

# SynPower<sup>®</sup>

## Olej Silnikowy

### Właściwości/korzyści:

- Znaczna redukcja tarcia wewnętrznego
- Doskonała czystość silnika
- Ochrona w trakcie wydłużonych okresów między wymianami oleju
- Najdoskonalsza ochrona przed zużyciem elementów silnika



# SynPower®

## Olej Silnikowy



## Lepsze osiągi dla silników o większej mocy

Oparte na w pełni syntetycznej bazie olejowej i najbardziej zaawansowanych na świecie dodatkach uszlachetniających, oleje silnikowe SynPower zapewniają lepsze osiągi, przewyższając standardy wydajnościowe wiodących producentów samochodów i wymogi silników produkowanych w technologii następnej generacji – silników o zmniejszonym zużyciu paliwa, niższym poziomie emisji spalin i wydłużonych okresach pracy między wymianami oleju. Oleje silnikowe Valvoline SynPower zapewniają najwyższy poziom ochrony silnika, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach i w wysokich temperaturach.

### Oleje silnikowe SynPower:

- Dzięki specjalnym dodatkom zmniejszają tarcie zapewniając najwyższą wydajność mocy
- Zapewniają lepszą ochronę silnika podczas zimnego rozruchu i pracy przy wysokich temperaturach
- Zmniejszają ilość szlamu i osadów, gwarantując wysoki poziom czystości silnika
- Zapewniają doskonałą ochronę przed zużyciem elementów silnika podczas wydłużonych okresów pracy między wymianami oleju
- Zmniejszają poziom emisji spalin i zużycie paliwa dzięki specjalnym składnikom chemicznym
- Przewyższają obecne wymogi wydajnościowe praktycznie wszystkich wiodących producentów samochodów

### Poziomy Wydajności/Certyfikaty

|                       | ACEA A3/B3/B4 | ACEA C3 | API SJ/CF | API SL/CF | API SW/CF | Mercedes Benz 229.3 | Mercedes Benz 229.31 | Mercedes Benz 229.5 | Volkswagen 503.01 | Volkswagen 502.00/505.00 | Volkswagen 504.00/507.00 | BMW Longlife-98 | BMW Longlife-01 | BMW Longlife-04 | GM-LL-A-025 | GM-LL-B-025 |
|-----------------------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| SynPower 0W-40        | x             |         | x         |           |           | x                   |                      |                     | x                 | x                        |                          | x               |                 |                 |             |             |
| SynPower 5W-30        | x             |         |           |           | x         | x                   |                      |                     |                   | x                        |                          |                 | x               |                 | x           | x           |
| SynPower 5W-40        | x             |         |           |           | x         | x                   |                      |                     |                   | x                        |                          |                 |                 |                 |             | x           |
| SynPower MXL 0W-30    | x             |         |           | x         |           | x                   |                      |                     | x                 | x                        |                          |                 | x               |                 |             |             |
| SynPower MXL 5W-30    | x             |         |           |           |           |                     |                      | x                   |                   | x                        |                          |                 | x               |                 |             |             |
| SynPower XL-III 5W-30 | x             |         |           |           |           |                     |                      |                     |                   |                          | x                        |                 |                 |                 |             |             |
| SynPower MST 5W-30    | x             | x       |           |           | x         |                     | x <sup>1</sup>       |                     |                   |                          |                          |                 |                 | x               |             |             |

<sup>1</sup> Tylko do silników wysokoprężnych

### Numer katalogowe

|                       | 12 x 1 L (SW) | 12 x 1 L (2) | 4 x 4 L (SW) | 4 x 4 L (2) | 60 L  | 208 L |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|
| SynPower 0W-40        | 11220         |              | 11227        |             | 11237 | 11238 |
| SynPower 5W-30        | 11240         |              | 11247        |             | 11257 |       |
| SynPower 5W-40        |               | 11261        |              | 11268       | 11277 | 11278 |
| SynPower MXL 0W-30    | 11340         |              | 11347        |             |       |       |
| SynPower MXL 5W-30    | 18300         |              | 18307        |             | 18317 |       |
| SynPower XL-III 5W-30 | 18360         |              | 18367        |             | 18377 |       |
| SynPower MST 5W-30    | 18340         |              | 18347        |             |       |       |



SynPower® 0W-40, 5W-30, 5W-40



SynPower® MXL 0W-30, 5W-30



SynPower® XL-III 5W-30



SynPower® MST 5W-30

> Stworzony specjalnie na potrzeby wydłużonych okresów pracy w samochodach marki Mercedes-Benz i BMW LongLife

> Stworzony dla najnowszych modeli VW, Audi, Seat i Skoda, z wydłużonymi przebiegami między wymianami oleju

> Formuła oparta na niskiej zawartości SAPS (zasiarczonego popiołu, fosforu i siarki) chroni przed osadami w filtrach cząstek stałych silników Diesla i zmniejsza emisję spalin

### SynPower – Korzyści

Syntetyczne oleje silnikowe Valvoline SynPower uznane zostały w branży za jedne z najbardziej zaawansowanych produktów. Valvoline SynPower daje możliwość zapoznania klientów z najwyższym poziomem wydajności i ochrony, zwiększając jednocześnie sprzedaż produktów wysokiej klasy. Oferta produktów SynPower obejmuje także dokładnie dobrane oleje do każdego zastosowania dostosowując się do zalecanego przez producentów terminarza wymiany oleju i przewyższając najnowsze wskazania dotyczące stosowania olejów.



**VALVOLINE POLSKA,  
ASHLAND POLAND SP. Z O.O.**

ul. Jutrzenki 75  
02-230 Warszawa  
Polska  
T. +48 22 334 40 50/51  
F. +48 22 334 40 60  
valvoline.poland@ashland.com

[www.valvoline.pl](http://www.valvoline.pl)

