

Interfejs do diagnozy systemów elektronicznych w samochodach osobowych i ciężarowych. Najnowszy produkt firmy Magneti Marelli.

- Zestaw podstawowy diagnozuje samochody do 3,5 tony.
- Zestaw Truck (opcja) diagnozuje samochody ciężarowe, dostawcze, autobusy, traktory, naczepy, itp.
- Komunikacja z komputerem PC za pomocą RS232, USB, bezprzewodowa technologia Bluetooth.
- Zestaw przewodów (opcja) do samochodów europejskich, azjatyckich oraz do ciężarowych, autobusów i traktorów.
- Oprogramowanie w języku polskim. (wymagany system Win2000, WinXP)
- Automatyczna aktualizacja przez Internet (opcja).

Obsługiwane marki

Samochody osobowe

ALFA ROMEO, ASTON MARTIN, AUDI, BMW, CHRYSLER, CITROEN, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, INNOCENTI, JAGUAR, JEEP, KIA, LANCIA, LAND ROVER, LEXUS, LOTUS, MAZDA, MERCEDES, MG, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PAGANI, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, REOVER, SAAB, SEAT, SKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, SSANGYONG, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO,

Samochody ciężarowe

ASTRA, BREMACH, CITROEN, DAF, FIAT, FORD, IVECO, MAN, MERCEDES, NISSAN, PEUGEOT, RENAULT, SCANIA, VOLVO, VW,

Autobusy

AUTODROMO, AYATS (MARUI), BEULAS (DELTABUS), BOVA (VDL), EVOBUS (MERCEDES), IRISBUS, IVECO, IRIZAR, MAN, NEOPLAN, RENAULT, SCANIA, SERTA (EVOBUS), VAN HOOL, VOLVO,

Wybrane funkcje interfejsu

- Odczyt parametrów aktualnej pracy systemu.
- Odczyt kodów błędów, kasowanie błędów.
- Odczyt danych bieżących.
- Sterowanie elementami wykonawczymi.
- Konfiguracja sterowników.
- Kasowanie parametrów autoadaptacyjnych.
- Kasowanie inspekcji olejowej i serwisowej.
- Kodowanie kluczyków.
- Diagnostyka wg protokołów EOBD, w tym CAN.



W skład zestawu podstawowego wchodzi:

- Przewód 16-pinowy obsługujący standard EOBD/OBD II
- Przewód USB i RS 232 do komunikacji z komputerem PC
- Antena pozwalająca na transmisję w systemie
- Walizka zabezpieczająca przed uszkodzeniem
- Płyta DVD z oprogramowaniem DATALINK
- Klucz USB z systemem zabezpieczającym HASP



TESTER TECH parametry techniczne:

- Wymiary 155X165X55 mm
- Napięcie zasilania 8-32 V
- port szeregowy RS 232
- port USB
- technologia Bluetooth®(100m)
- Temperatura pracy 0-45 C
- Ciężar 0,8 kg
- Temperatura składowania -20 – 60 C
- Złącze AMP seria CPC2 28 pin

TESTER TECH – cena netto

ZESTAW KABLI SAM. EUROPEJSKIE – cena netto



Valvo-Tect

Biuro Handlowo-Uslugowe
Ul. Welecka 22 e, 72-006 Mierzyn
tel. 91 482-41-32, fax 91 482-42-37
email: valvotect@szczecin.home.pl

**Oferta ważna do
do wyczerpania zapasów**