

Kompresory wyciszone serii KKS

Ceny obowiązują od 6 października 2006r.

Kompresory wyciszone KKS

Poziom hałasu 68 dB

Kompresory serii KKS wyposażone są w:

- ▶ Licznik roboczogodzin
- ▶ Wyłącznik awaryjny
- ▶ Manometr wskazujący ciśnienie

Kompresory zalane olejem
gotowe do natychmiastowej pracy



Model	Napięcie zasilania	Poj. zbiornika	Typ pompy	Ilość obrotów/ minutę	Ilość tłok./ il. stopni sprężania	Poziom hałasu	Wydajność teoretyczna		Wydajność efektywna		Ciśnienie maks.	Moc silnika		Waga	Wymiary lxdxh mm	Cena netto zł	Cena brutto zł
	V/Hz	litry				dB	l/min	m³/h	l/min	m³/h		bar	KM				
KKS 540*	400/50	-	K 4900	1450	2/2	68,0	514	30,8	410	24,6	11	4,0	3,0	152	945x755x960	☎	☎
KKS 620*	400/50	-	K 5900B	1370	2/2	68,0	653	39,2	550	33,0	11	5,5	4,0	185	945x755x960	☎	☎
KKS 810*	400/50	-	K 6000B	1400	2/2	68,0	827	49,6	740	44,4	11	7,5	5,5	230	1345x875x1050	☎	☎
KKS 1200*	400/50	-	K 7000B	1300	2/2	68,0	1210	72,6	980	58,8	11	10,0	7,5	245	1345x875x1050	☎	☎
KKS 540/270	400/50	270	K 4900	1450	2/2	68,0	514	30,8	410	24,6	11	4,0	3,0	288	1560x750x1500	☎	☎
KKS 620/270	400/50	270	K 5900B	1370	2/2	68,0	653	39,2	550	33,0	11	5,5	4,0	315	1560x750x1500	☎	☎
KKS 620/500	400/50	500	K 5900B	1370	2/2	68,0	653	39,2	550	33,0	11	5,5	4,0	338	2025x1000x1680	☎	☎
KKS 810/500	400/50	500	K 6000B	1400	2/2	68,0	827	49,6	740	44,4	11	7,5	5,5	355	2025x1000x1680	☎	☎
KKS 1200/500	400/50	500	K 7000B	1300	2/2	68,0	1210	72,6	980	58,8	11	10,0	7,5	370	2025x1000x1680	☎	☎

* kompresory wolnostojące